

## CATEGORIA: PROTECCION AUDITIVA

### PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCIÓN

#### DESCRIPCIÓN:

- Protector auditivo en elastómero siliconado, antialérgico con cordón en Nylon, membranas de mayor a menor dimensión de triple reborde ancho y una excelente acomodación y ergonomía dentro del oído. Gracias a su cámara de aire Incrementa los niveles de atenuación. No irrita el canal auditivo, sus color fluorescente de alta visibilidad permite identificarlo fácilmente.
- Sus características permite que se pueda lavar y reutilizar. (Se vende repuesto por separado)

#### CARACTERÍSTICAS:

- NRR 25 dB
- SNR 30 dB
- Caja rígida tipo llavero.
- Mayor ergonomía.
- Hipoalergénico.
- El tapón no se enrolla ni se toca durante la colocación.
- Textura suave, blanda y de fácil almacenamiento y mantenimiento.
- Diseñado para adaptarse cómodamente a los canales auditivos.
- Repuesto en bolsa.

#### GARANTIA:

- Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribimos directamente a **contacto@allmansafety.com**; El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.



#### APLICACIONES:

- Proporciona una excelente alternativa de protección visual para Minería, Construcción, Forestales, Agricultura, Laboratorios, pintura, Talleres Mecánicos, manufactura en general, construcción, visitas a plantas, operarios.

#### CERTIFICACIONES:

- ANSI S3.19-1974 Norma nacional americana para la medición de la atenuación auditiva real de un protector auditivo y la atenuación física de protectores copas.
- EN 352-2 :2003 Norma que establece los requisitos de acabado, diseño y prestaciones relativas a los tapones auditivos, así como los métodos de ensayo, marcado e información destinada a los usuarios.